

BookTEK® 5

A2+ Buch- und Archivscanner
Der Produktionsscanner für
Digitalisierungsprojekte

V3 / V2 Archive

Next Generation!



**Der neue 600 dpi Archivscanner.
Selbstausgleichende Buchwippe mit
V- sowie flacher Glasplatte.**



© 04_2025 / DE

- FARB-AUFSICHTSSCANNER
FORMATE BIS DIN A2+14%
- FADGI, METAMORFOZE,
ISO 19264 KONFORM
- 600 x 600 DPI SCANNER
AUFLÖSUNG
- 0,9 SEK. FÜR EINEN DIN A2+
SCAN BEI 150 DPI
- SELBSTAUSGLEICHENDE,
BUCHSCHONENDE
BUCHWIPPE MIT 10 CM HUB
- SCANNEN IM V-MODUS
(120°) & FLACH-MODUS
(180°)
- V-GLASPLATTE SOWIE
OPTIONAL FLACHE
GLASPLATTE FÜR
PERFEKTE SCANS
- LASERUNTERSTÜTzte
BUCHFALZKORREKTUR
- SCAN-CLIENT INTERFACE
- DIGITALER FARBABGLEICH
- INTEGRIERTES ICC-PROFIL
- INTEGRIERTES,
VIRENRESISTENTES 64BIT
LINUX, INTEL CORE i3 GEN.
8, 240 GB SSD, 8 GB RAM
- GIGABIT TCP/IP
NETZWERKINTERFACE
- UNTERSTÜZT SRGB,
ADOBE RGB FARBRÄUME
- LINUX-BETRIEBSYSTEM
- AUSGEZEICHNETE
ENERGIEEFFIZIENZ, CEC
LEVEL VI
- 2 x USB 3.0-PORT AN DER
VORDERSEITE
- EINFACHE INSTALLATION
VIA SCAN2NET®-
TECHNOLOGIE



Einfache Handhabung, hoher Durchsatz. Der Buch- und Archivscanner BookTEK® 5 V2 Archive für Digitalisierungsprojekte aller Art. Mit selbstausgleichender Buchwippe, V-Glasplatte sowie optional flacher Glasplatte.

Mit der neuesten Kameratechnologie von Image Access erfüllt dieser Produktionsscanner FADGI, Metamorfoze und ISO 19264.

Der Produktionsscanner für Digitalisierungsprojekte

Highlights: Selbstausgleichende Buchwippe mit V-Glasplatte und optional flacher Glasplatte

Der BookTEK® 5 V2 Archive eignet sich für Digitalisierungsprojekte, die hohe Qualität und maximale Produktivität auch im 24/7 Betrieb erfordern. Vorlagen bis DIN A2+ digitalisiert der BookTEK® 5 V2 Archive mit hoher Geschwindigkeit und einer Auflösung von bis zu 600 dpi. Die einzigartige selbstausgleichende, buchschonende Buchwippenlösung erlaubt das Scannen sowohl im 120 Grad V-Mode als auch flach aufliegend mit einem Höhenausgleich von 10 cm.

Glasplattenlösungen

Die Buchwippe ermöglicht perfekte Scans bei gleichzeitiger Schonung der Buchbindung. Die V-Glasplatte kann mit einfachen Handgriffen entfernt werden. Je nach Bedarf kann der BookTEK nun mit flacher Glasplatte oder ganz ohne Glasplatte verwendet werden.



Scannen von Zeitungen bis A2 mit flacher Glasplatte

Highlights die den Buch- und Archivscanner BookTEK® 5 V2 Archive auszeichnen

- Großer 21" Full HD Multi Touchscreen zur einfachen Bedienung
- Live-Vorschau
- Selbstausgleichende, buchschonende Buchwippe 120 - 180 Grad mit 10 cm Hub
- V-Glasplatte für perfekte Scans, optional ist eine flache Glasplatte erhältlich
- Ausgabeformate PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, Multipage PDF und TIFF, DICOM und viele mehr
- Kompatibel zu allen Betriebssystemen wie Windows, Linux, Mac
- Großer Farbraum: Unterstützt sRGB, Adobe RGB, natives RGB
- Erfüllt FADGI-Richtlinien, Metamorfoze, ISO 19264
- Kompatibel zu allen Webbrowsern
- Fernwartung und -analyse, Firmware-Updates
- Erweiterte Garantie – bis zu fünf Jahre erweiterte Garantie und kostenlose Ersatzteile



Scannen von hochglänzenden Vorlagen mit V-Glasplatte

BookTEK® 5 Märkte

- Archive
- Dienstleister
- Bibliotheken / Informationseinrichtungen
- Universitäten
- Öffentliche und privatwirtschaftliche Verwaltungen
- Forschungseinrichtungen

BookTEK® 5 Anwendungen

- Scannen von Büchern und gebundenem Beleggut
- Aktenordner scannen
- Scannen von geklammerten Dokumenten wie Verträge, Bilanzen und Dokumentationen
- Scannen von empfindlichem Material, z. B. beschädigte, brüchige, wellige oder fragile Bücher

Das erwartet Sie!

- Desktop System mit Buchwippe und V-Glasplatte, sowie optional flacher Glasplatte
- 21" Full HD Touchscreen mit einer Auflösung von 1920 x 1080 p
- Netzteil für Scanner und 21"-Monitor inklusive Netzkabel
- Fußschalter
- Test- und Kalibriertargets
- Ein Jahr Erweiterte Garantie
- Für mobile Anwendungen geeignet
- Einfache Installation (betriebsbereit in unter 1 Stunde)

Optionen

- **BE5-V2-GLAS-FLAT** Flache Glasplatte
- **BSW-P-BE5-01** Batch Scan Wizard Pro Lizenz
- **SCAN2OCR** Hintergrund OCR auf Scanner
- **BE5-V2-P-SP12M** Bis zu fünf Jahre Erweiterte Garantie

Scan2Net® - Das Betriebssystem für Scanner

- 64 Bit Linux basierter Computer, schnell und virengeschützt
- Einfache Integration in bestehende Netzwerke
- Ausgabe auf SMB, FTP, Hot Folder, USB, E-Mail oder Cloud
- Einfache und intuitive Bedienung durch Full HD Touchscreen

TECHNISCHE DATEN

Maximale Dokumentgröße	V3 Archive = 390 x 480 mm, 50% größer als DIN/ISO A3 V2 Archive = 460 x 620 mm, 14% größer als DIN/ISO A2
Scanner Auflösung	600 x 600 dpi
Scangeschwindigkeit	DIN A3+ @ 150 dpi: 0,8 s, @ 200 dpi: 0,9 s, @ 300 dpi: 1,3 s, @ 400 dpi: 1,7 s, @ 600 dpi: 2,4 s DIN A2+ @ 150 dpi: 0,9 s, @ 200 dpi: 1,1 s, @ 300 dpi: 1,6 s, @ 400 dpi: 2,0 s, @ 600 dpi: 3,0 s
Farbtiefe	48 Bit Farbe, 16 Bit Graustufen
Scanausgabe	24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbtönen
Dateiformate	Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data etc.
ICC Profile	Integriert für sRGB, Adobe RGB und nativen Farbraum. Individuelle ICC Profile per Scan2ICC Subscription
Qualität	Erfüllt FADGI *** Richtlinien, Metamorfoze Light, ISO 19264 Level B
Kamera	CCD Zeilensor
Live Vorschau Kamera	CMOS-Matrix, Flächensor
Beleuchtung	Weiße LEDs, geprüft gemäß IEC 62471, keine IR/UV-Strahlung
Lebensdauer LEDs	50.000 h (typ.). LEDs sind durch die erweiterte Garantieoption abgedeckt.
Computer	64 bit Linux Betriebssystem, Intel® Core™ i3 Generation 8 Prozessor, 240GB SSD, 8GB RAM für große Jobs
Touchscreen	21 Zoll Full HD 1920 * 1080 Multi Touchscreen
USB Anschluss	2 x USB 3.0 Anschluss, 4 x USB 2.0 Anschluss
Schnittstellen	1 GBit Fast Ethernet mit TCP/IP basiertem Scan2Net® Interface
Abmessungen / Gewicht	V3 Archive = H x B x T: 840 x 585 x 625 mm / 48,5 kg V2 Archive = H x B x T: 870 x 730 x 670 mm / 53 kg
Elektrische Spezifikation	100-240 V AC, 47 - 63 Hz (Externes Netzteil, erfüllt ECO-Standard CEC Level VI)
Leistungsaufnahme	< 0,5 W (Ruhemodus) / 1,5 W (Stand-by) / 40 W (Scanbereit) / 110 W (Scannen)
Umgebungsbedingungen	Umgebungstemperatur 5 bis 40 °C, Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	< 42 dB(A) (Scannen) / < 33 dB(A) (Stand-by)
Prüfzeichen	IEC/EN 62368-1:2014 Ed.2, AUS/NZL 62368-1:2014 Ed.2 UL 62368-1:2014 Ed.2, CSA 62368-1:2014 Ed.2, RoHS, WEEE



IMAGE ACCESS GMBH

Hatzfelder Str. 161-163
42281 Wuppertal, Germany
Tel.: +49 202 27058-0

www.imageaccess.de

IMAGE ACCESS LP

400 N. Belvedere Drive
Gallatin, TN 37066 USA, USA
Telefon: +1 (615) 675-4141

www.imageaccess.us

Besuchen Sie unsere Homepage!



Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr. © Image Access GmbH 2025